

► Handhubwagen

► Handhubwagen



Fuss-Feststellbremse
Art. Nr. ETE S. 341/347



Unentbehrlich in Produktion, Lager und Spedition

- Robust, Wendig
- Leise
- Wartungsarm
- Farbe: Signalgelb RAL 1003
- CE-Konform
- Preiswert

Standard-Bereifung: Tandem-Gabellaufrollen in Polyurethan und Lenkräder in Gummi Ø 200x50 mm

Zubehör: Fuss-Feststellbremse



Steuerungshebel

Alle Steuerungen (Senken-Neutral-Anheben) sind mit einem einzigen Hebel ausgestattet, um eine einfache und sichere Funktion zu gewährleisten

Modell	Ausführung	Tragkraft	Gabellänge	Preis CHF
THW25.NH/ Meistverkaufte	Normalhub	2500 kg	1150 mm	395.00
THW20.NH.1500	Normalhub	2000 kg	1500 mm	780.00
THW20.NH.1800	Normalhub	2000 kg	1800 mm	795.00
THW20.NH.2000	Normalhub	2000 kg	2000 mm	820.00
THW20.NH.2500	Normalhub	2000 kg	2500 mm	850.00
THW20.NH.3000	Normalhub	2000 kg	3000 mm	900.00
THW20.SH	Schnellhub	2000 kg	1150 mm	460.00
THW20.SH.800	Schnellhub	2000 kg	800 mm	450.00
THW20.SH.900	Schnellhub	2000 kg	900 mm	450.00
THW30.NH	Normalhub	3000 kg	1150 mm	795.00
THW20.NH.RF	Normalhub, rostfrei, Räder aus Nylon	2000 kg	1150 mm	2'150.00

Zubehör:

ETE S.341/347	Fuss-Feststellbremse (inkl. Montage)	100.00
ETE S.010	Aufpreis für Lenkräder aus Polyurethan (2 Stk)	180.00

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

► Handhubwagen aus Edelstahl, INOX 316

Unentbehrlich in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

- Robust, Wendig
- Einfache Reinigung
- Wartungsarm
- CE-Konform
- Preiswert

Standard-Bereifung: Tandem-Gabellaufrollen und Lenkräder in Nylon



► Handhubwagen mit Waage

Hubwagen mit Waage - NHW20.ESR/ NHW20.ESR_{Printer}

- Messbereich von 1 kg bis 2000 kg
- Brutto-/ Netto-Wiegung , Tarafunktion
- Additionsspeicher mit Summenbildung
- Waagenanzeige in 1 kg Schritten
- Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65
- Einfache Handhabung
- Batteriebetrieb 4x1.5V AA (2.7Ah)
- Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch
- Wiegegenauigkeit bei 99.9%
- CE-Konform



Tastenfeld / Digitalanzeige

Printer

Ergonomische Formgebung und höchste Genauigkeit



RAVAS-2100

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/ Netto-Wiegung
- Tarierung über den gesamten Wiegebereich per Knopfdruck
- Taravoreingabe bis 200 kg
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung in der Anzeige
- Automatische Abschaltung 30 Minuten nach Gebrauch
- Batterie-Ladeaufforderung 5 Stunden vor der automatischen Abschaltung
- Höchste Genauigkeit: Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
- Option: geeichte Ausführung mit Eichzertifikat

Weitere Modelle erhältlich, wir beraten Sie gerne.

Modell	NHW20.ESR	NHW20.ESR _{Printer}	RAVAS-2100
Tragkraft	2000 kg	2000 kg	2200 kg
Messbereich (Mehrbereichsanzeige)	1 - 2000 kg	1 - 2000 kg	2200 kg
Anzeigeschritt 0 – 200 kg	1 kg	1 kg	0.2 kg
Anzeigeschritt 200 – 500 kg	1 kg	1 kg	0.5 kg
Anzeigeschritt 500 – 2200 kg	1 kg	1 kg	1.0 kg
Hub	Normalhub	Normalhub	Schnellhub
Drucker	nein	ja	nein
Hubhöhe	200 mm	200 mm	120 mm
Tastatur	3 Funktionen	3 Funktionen	3 Funktionen
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Breite über Gabeln	555 mm	555 mm	540 mm
Lenkräder Ø 180 x 50mm	Gummi	Gummi	Gummi
Lasträder Ø 74 x 70mm	Tandem Polyurethan	Tandem Polyurethan	Einfach Polyurethan
Batterie	4x 1.5 V AA	4x 1.5V AA	12 Vdc / 1.2 Ah
Ladegerät			230 Volt / 12 Vdc – 300 mA
Farbe	Signalgelb RAL 1003	Signalgelb RAL 1003	Feuerrot, RAL 3000
Eigengewicht	108 kg	108 kg	110 kg
Preis CHF	1'200.00	1'600.00	2'990.00

Preise exkl. MwSt.

Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten.